

Motor-Typ (weitere Varianten) auf Anfrage	kW	Anzahl Zylinder	Gewicht in kg	360° Steuerung	VNM-Schaltung	eingebauter Tank	externer Tank, 12 Liter	externer Tank, 25 Liter	Elektrostart, Lichtblende, Gleichrichter	Lichtblende, 12 Volt	Einhebel-Schaltkasten, Aluhandhabung, Steuerstange	Power Trim + Tilt	gedrucktunterstützte Trimmvorlage	elektronischer Drehzahlmesser	unverändliche Preisempfehlung in Euro
MFS 2.5 B S	1.85	1	17	★	★										1.050,-
MFS 2.5 B L	1.85	1	18	★	★										1.070,-
MFS 3.5 B S	2.6	1	17	★	★										1.110,-
MFS 3.5 B L	2.6	1	18	★	★										1.140,-
MFS 4 C S	2.9	1	26	★	★	●	●		●	●					1.245,-
MFS 4 C L	2.9	1	27	★	★	●	●		●	●					1.300,-
MFS 5 C S	3.68	1	26	★	★	●	●		●	●					1.390,-
MFS 5 C L	3.68	1	27	★	★	●	●		●	●					1.450,-
MFS 5 C SS	3.68	1	25	★	★	●	●		●	●					1.390,-
MFS 5 C SL	3.68	1	26	★	★	●	●		●	●					1.450,-
MFS 6 C SS	4.4	1	25	★	★	●	●		●	●					1.670,-
MFS 6 C SL Sail Pro	4.4	1	26	★	★	●	●		★	●					1.820,-
MFS 6 C SUL Sail Pro	4.4	1	27	★	★	●	●		★	●					1.890,-
MFS 8 A3 S	5.9	2	35	★	★	●	●	●	●	●					2.430,-
MFS 8 A3 L	5.9	2	36	★	★	●	●	●	●	●					2.510,-
MFS 8 A3 EFL	5.9	2	38	★	★	●	●	★	★	●			●		2.970,-
MFS 8 A3 EPS	5.9	2	37	★	★	●	●	★	★	★			●		2.950,-
MFS 8 A3 EPL	5.9	2	38	★	★	●	●	★	★	★			●		3.030,-
MFS 8 A3 EPTS	5.9	2	39	★	★	●	●	★	★	★		★	●		3.870,-
MFS 8 A3 EPTL	5.9	2	40	★	★	●	●	★	★	★		★	●		3.960,-
MFS 9.8 A3 S	7.2	2	35	★	★	●	●	●	●	●					2.720,-
MFS 9.8 A3 L	7.2	2	36	★	★	●	●	●	●	●					2.770,-
MFS 9.8 A3 EFS	7.2	2	37	★	★	●	●	★	★	●			●		3.100,-
MFS 9.8 A3 EFL	7.2	2	38	★	★	●	●	★	★	●			●		3.140,-
MFS 9.8 A3 EPS	7.2	2	37	★	★	●	●	★	★	★			●		3.200,-
MFS 9.8 A3 EPL	7.2	2	38	★	★	●	●	★	★	★			●		3.330,-
MFS 9.8 A3 EPTS	7.2	2	39	★	★	●	●	★	★	★		★	●		3.810,-
MFS 9.8 A3 EPTL	7.2	2	40	★	★	●	●	★	★	★		★	●		3.900,-
MFS 15 C S	11.1	2	52	★	★	●	●	●	●	●					3.095,-
MFS 15 C L	11.1	2	53	★	★	●	●	●	●	●					3.180,-
MFS 15 C EFS	11.1	2	54	★	★	●	●	★	★	●			●		3.435,-
MFS 15 C EFL	11.1	2	55	★	★	●	●	★	★	●			●		3.520,-
MFS 15 C EPS	11.1	2	54	★	★	●	●	★	★	★			●		3.550,-
MFS 15 C EPL	11.1	2	55	★	★	●	●	★	★	★			●		3.630,-
MFS 15 C EPTL	11.1	2	61	★	★	●	●	★	★	★		★	●		3.985,-
MFS 20 C S	14.7	2	52	★	★	●	●	●	●	●					3.500,-
MFS 20 C L	14.7	2	53	★	★	●	●	●	●	●					3.600,-
MFS 20 C EFS	14.7	2	54	★	★	●	●	★	★	●			●		3.870,-
MFS 20 C EFL	14.7	2	55	★	★	●	●	★	★	●			●		3.960,-
MFS 20 C EPS	14.7	2	54	★	★	●	●	★	★	★			●		4.150,-
MFS 20 C EPL	14.7	2	55	★	★	●	●	★	★	★			●		4.190,-
MFS 20 C EPTL	14.7	2	61	★	★	●	●	★	★	★		★	●		4.590,-
MFS 25 B S	18.4	3	69	★	★	●	★	●	★	●			●		4.100,-
MFS 25 B L	18.4	3	70	★	★	●	★	●	★	●			●		4.190,-
MFS 25 B EPS	18.4	3	72	★	★	●	★	★	★	★			●		4.750,-
MFS 25 B EPL	18.4	3	73	★	★	●	★	★	★	★			●		4.850,-
MFS 25 B EPTS	18.4	3	80	★	★	●	★	★	★	★		★	●		5.500,-
MFS 25 B EPTL	18.4	3	81	★	★	●	★	★	★	★		★	●		5.600,-
MFS 30 B S	22.1	3	69	★	★	●	★	●	★	●			●		4.620,-
MFS 30 B L	22.1	3	70	★	★	●	★	●	★	●			●		4.720,-
MFS 30 B EFL	22.1	3	79	★	★	●	★	★	★	●			●		5.050,-
MFS 30 B EPS	22.1	3	72	★	★	●	★	★	★	★			●		5.470,-
MFS 30 B EPL	22.1	3	73	★	★	●	★	★	★	★			●		5.570,-
MFS 30 B EPTS	22.1	3	80	★	★	●	★	★	★	★		★	●		5.970,-
MFS 30 B EPTL	22.1	3	81	★	★	●	★	★	★	★		★	●		6.060,-

★ Standardausstattung ● Sonderausstattung – Preise siehe Zubehörliste

Alle TOHATSU Außenbordmotoren erfüllen die derzeit gültigen Abgasnormen: EU 2006+2007 / CARB 2008 / EPA 2006 Standard

36 Monate Garantie auf alle TOHATSU 4-Takt Modelle

Typenbezeichnung:

- S Pinnensteuerung, Handstart, Normalschaft
- L Pinnensteuerung, Handstart, Langschaft
- SS Pinnensteuerung, Handstart, Normalschaft, separater Tank
- SL Pinnensteuerung, Handstart, Langschaft, separater Tank
- SUL Pinnensteuerung, Handstart, Ultra-Langschaft
- EFS Pinnensteuerung, E-Start, Normalschaft
- EFL Pinnensteuerung, E-Start, Langschaft
- EPS Fernbedienung, E-Start, Normalschaft
- EPL Fernbedienung, E-Start, Langschaft

- EPTS Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Normalschaft
- EPTL Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Langschaft
- EFTOL Pinnensteuerung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Langschaft
- EPTOS Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Normalschaft
- EPTOL Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Langschaft
- EPTOUL Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Ultralangschaft

Alle TOHATSU Außenbordmotoren fahren mit bleifreiem Kraftstoff (min. 87 Oktan).

Vertrieb:

AB Volvo Penta - Volvo Penta Europe Office Germany

TOHATSU TLDi

Two Stroke Low Pressure Direct Injection / Zweitakt-Niederdruck-Direkteinspritzung

Motor-Typ (weitere Varianten) auf Anfrage	KW	Anzahl Zylinder	Gewicht in kg	VWb. Schaltung	externer Tank, 23 Liter	Elektronik, Lichtdespule, Gleichrichter	Lichtdespule	Einhebel-schaltkasten, Anbaueinheit, 12 Volt	Power Trim + Tilt mit Trimmanzeige	automatisch variable DI-Einspritzung	elektronischer Drehzahlmesser	unverbindliche Preisempfehlung in Euro
MD50B2 EFTOL	36.8	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	7.140,-
MD50B2 EPTOS	36.8	3	96	★	★	★	★	★	★	★	★	7.140,-
MD50B2 EPTOL	36.8	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	7.250,-
MD75C2 EPTOL	55.2	3	144	★	★	★	★	★	★	★	★	10.950,-
MD90C2 EPTOL	66.2	3	144	★	★	★	★	★	★	★	★	11.550,-
MD115A2 EPTOL	84.6	4	180	★	★	★	★	★	★	★	★	12.230,-
MD115A2 EPTOUL	84.6	4	181	★	★	★	★	★	★	★	★	12.480,-

★ Standardausstattung ● Sonderausstattung – Preise siehe Zubehörliste

Alle TOHATSU Außenbordmotoren erfüllen die derzeit gültigen Abgasnormen: EU 2006+2007 / CARB 2008 / EPA 2006 Standard

36 Monate Garantie auf alle TOHATSU TLDi Modelle

Optimale Leistung, maximale Zuverlässigkeit, vernünftiger Preis...

TOHATSU steht für anspruchsvolle, zugleich zuverlässige und robuste Technik, die einfach zu bedienen ist. Zuverlässigkeit und Qualität sind Kernwerte von TOHATSU. Ob Viertakter oder moderne TLDi Motoren – mit über 50 Jahren Erfahrung hat TOHATSU eine starke Marktposition erobert.

Die richtungweisende TOHATSU TLDi Technologie mit Kompressor und elektronisch geregelter Niederdruck-Direkteinspritzung verbindet die klassischen Zweitaktvorteile wie hervorragendes Leistungsgewicht, Drehfreudigkeit, Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit mit den Viertakt-Tugenden wie Sparsamkeit und Umweltverträglichkeit. – eine starke Leistung zu einem vernünftigen Preis.

■ Alle Preise beinhalten den Standard-Propeller. Leistungen nach ICOMIA-Norm gemessen an der Propellerwelle.

Die Preise verstehen sich ab Ihrem TOHATSU-Händler inklusive gesetzlicher MwSt.

Änderungen der Preise, Modelle und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Mehr Informationen...

AB Volvo Penta - Volvo Penta Europe, Office Germany

Am Kiel-Kanal 1
D-24106 Kiel
Tel. 0431/3994-0
Fax 0431/3994-120
info.vpce@volvo.com
www.tohatsu.de
www.volvopenta.de

